

CANOPY FLD-CNL-B-200W



IDEALES PARA: AEROPUERTOS, CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES, EMPRESAS Y OFICINAS, EDUCACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SANIDAD, INDUSTRIA Y ALMACENES, MUNICIPIOS, ESTACIONAMIENTOS, GASOLINERAS Y TIENDAS DE CONVENIENCIA, LUGARES PÚBLICOS Y DE OCIO, RESTAURANTES Y HOSTELERÍA, COMERCIO MINORISTA Y ALIMENTACIÓN.

Descripción

Esta luminaria Canopy Lightfield está diseñada para ofrecer soluciones de iluminación seguras y energéticamente eficientes, con una eficiencia de 140 Lm/W y una alta emisión de flujo lumínico. Prácticamente sin necesidad de mantenimiento, es ideal para proyectos en interiores, así como en ambientes con alta humedad o corrosión, como estaciones de servicio, aeropuertos, industrias, bodegas y hospitales.

Su construcción delgada pero robusta, con aluminio fundido como material principal, actúa como un excelente disipador de temperatura, prolongando la vida útil de sus componentes y elementos electrónicos.






IP65 IK08 PF 0.9 CRI≥80





DATOS TÉCNICOS	
Modelo	FLD-CNL-B-200W
Potencia	200W
Eficiencia	140LM/W
Flujo Luminico (LM)	28000
LEDs	SMD 3030
ССТ	3000K
CRI	>80
Ángulo de haz	120°
Factor de potencia	>0.90
Entrada	120-277Vac 50-60Hz
Clasificación IP	IP65
Temp. de trabajo	-30° C ~ 50° C (-22° F ~ 122° F)
Color	Blanco
Carcasa	Aluminio fundido
Lente	Vidrio
Vida útil	>80,000 Horas
Dimensiones	420*420*20 mm



DIMENSIONES

